

CAHSS100P (-40°C)**AED-skåp** 

- Isoleret, rostfritt stålskåp
- Frostsäkert till (-40 °C)
- Extra front-värmeelement (-20 °C till -40 °C)
- Fläkt för ventilation
- 2 x LED-lampor (*hjärtstartaren är synlig i mörker*)
- Konstruerat så att det kan öppnas även under påverkan av stora mängder snö och frost.
- Framtidssäkrat! (*program kan uppgraderas*)

FUNKTIONSBESKRIVNING:

Öppnar man luckan på skåpet ...	ljuder LARMSIGNALEN omedelbart. (<i>stängs luckan inte igen inom 3 minuter slutar LARMSIGNALEN automatiskt</i>)
är luckan stängs ...	är skåpet klart för drift igen.

TEKNISK BESKRIVNING:

Lucka:	Luckan har termoglas och är försedd med internationella AED-etiketter/symboler.
Belysning:	2 x LED-lampor i skåpet, så att man kan se hjärtstartaren i mörker.
Ljudlarm:	Ljudlarm i skåpet. (<i>100 dBA/1 m</i>)
Fläkt:	Fläktventilation, startar vid +40 °C.
Skåp frostfritt:	Termostatstyrt värmeelement. Frostsäkert till -40 °C
Spänning:	Ska anslutas till 230V (<i>116Wh</i>) Utomhuskabel (<i>3 x 1,5 mm²</i>)
Överspänningskategori:	Cat II, IE IEC 61010-1
Täthetsklassificering:	IP43.
Omgivningstemperatur:	-40 / +40°C
Relativ luftfuktighet:	0 – 95 %
Miljö – föroreningsgrad:	2
Höjd på användningsområden:	Högst 2000 m.ö.h. (<i>meter över havet</i>)
Designstandard:	IEC61010 - med avvikelser för isoleringens brandklass och servicebrytare.
Isolering – brandklass:	E / F (EN13501)
Utvändiga mått:	B x H x D = 44 x 46 x 27 cm (inkl. luckhandtag)
Invändiga mått:	B x H x D = 33 x 38 x 20 cm
Vikt:	Bruttovikt inkl. emballage 18,5 Kg.

UNDERHÅLL/RENGÖRING:

Vi rekommenderar utvändig rengöring av skåpet åtminstone 1–2 gånger per år.
Använd tvättmedel på en fuktig trasa eller borste och skölj med rent vatten. Torka sedan med en torr trasa.

Om ytan blir anlöpt, är detta avlagringar som lätt kan tvättas bort.
Till besvärliga avlagringar används en skursvamp. **Använd aldrig stålull.**